

Kankaan tiedot

Valmistusmaa: Italia
Hintaryhmä: HR4 vaakaverhoilu
Koostumus: 50% akryyli, 23% pellava, 19% puuvilla, 8% polyamidi
Leveys: 140cm +/-3%
Kulutuskkestävyys (Martindale) (BS EN ISO 12947-2): 25 000
Paloluokitus: SL2
Pillinki (asteikko 0-5): 3-4
Valonkesto (Asteikko 0-8): 4
Paino: 990g/lm

Pesuohje

Vesipesu: Vesipesu kielletty
Rumpukuivaus: Kielletty
Valkaisu: Kielletty
Silityslämpötila: Max 100 astetta C
Kemiallinen pesu: Varovainen pesu tetrakloorieteenillä

Verhoilukankaan puhdistus

Verhoilukankaat tulisi puhdistaa säännöllisesti sillä puhtaana kankaat näyttävät paremmilta ja oikeanlainen hoito pidentää verhoilun käyttöikää.

Viikoittain: Imurointi tekstiilisuulakkeella puoliteholla viikoittain – imurointi vähentää pilliintymistä eli nukan muodostumista.

Tekokuitukankaiden puhdistukseen voi käyttää kuivaa tai nihkeää liinaa. Lika, kiinteä tai nestemäinen, tulisi puhdistaa mahdollisimman nopeasti, jotta lika ei pinttyisi.

Kiinteä lika pitää ensin poistaa lastalla tai vastaavalla. Jäljelle jääneet irtomurut tulee imuroida ennen puhdistuksen

jatkamista. Nestemäinen lika pitää ensin imeyttää imukykyisellä liinalla.

Rasvattomat tahrat poistetaan nukkaamattomalla nihkeällä liinalla tai sienellä. Tahrojen leviämisen estämiseksi puhdistusliike tulisi olla ulkoreunalta keskelle. Rasvaiset tahrat tulee poistaa kankaaseen sopivalla puhdistusaineella.

Noudata puhdistusaineen käyttöohjetta ja testaa ainetta AINA ensin huomaamattomaan paikkaan antaen sen kuivua kokonaan ennen käyttöä näkyvään paikkaan.

Päällisten kemiallinen pesu

TÄTÄ KANGASTA EI SAA VESIPESTÄ!

Vain kemiallinen pesu on sallittu tälle kankaalle. Toimita tämä hoito-ohje pesulalle, jotta he osaavat kankaan koostumuksen ja pesuohjeen perusteella valita oikeanlaisen pesun ja pesuaineet kankaalle.

Fabric Information

Country of origin: Italy
Price category: PC4 horizontal cutting
Composition: 50% PC, 23% LI, 19% CO, 8% PA
Width: 140cm +/-3%
Abrasion resistance (Martindale scale): 25 000
Flame resistance: BS5852-0
Pilling resistance (Scale 0-5): 3-4
Lightfastness (scale 0-8): 4
Weight: 990g/lm

Washing Instructions

Washable in water: Do not wash in water
Tumble drying: Forbidden
Bleaching: Forbidden
Ironing temperature: Max 100 degrees C
Chemical wash: Gentle dryclean, tetrachloroethylene only

Cleaning Fabric Upholstery

Upholstery fabrics should be cleaned at regular intervals. It is recommended to vacuum with a textile nozzle at half the power weekly. Vacuuming reduces pilling i.e. formation of lint on the fabrics surface.

Dry or damp cloth can also be used for cleaning fabrics with synthetic fibres. Any dirt, whether solid or liquid, should be cleaned as quickly as possible.

Solid dirt should first be removed carefully with a spatula or similar. Crumbs should be vacuumed prior to continuing the

cleaning. Liquid dirt must first be absorbed with an absorbent cloth. Non-greasy stains are removed with a damp lint-free cloth or sponge. In order to prevent stain getting bigger, the cleaning movement should be from outer rim towards the center. Greasy stains should be removed with a suitable cleaning agent.

All cleaning agents should ALWAYS first be tested in an unnoticeable place before using on the entire product.

Dry Cleaning the Covers

THIS FABRIC MUST NOT BE WASHED WITH WATER!

Only dry cleaning is allowed. Please provide these care instructions to the cleaner so they can choose the appropriate cleaning method and detergent based on the fabric composition and care requirements.

Tyguppgifter

Tillverkningsland Italien
Prisgrupp: PC4 horisontell tillskärning
Beståndsdelar: 50% PC, 23% LI, 19% CO, 8% PA
Bredd: 140cm +/-3%
Slitstyrka: 25 000
Brandklass: BS5852-0
Pilling (skala 0-5): 3-4
Ljustålighet (skala 0-8): 4
Vikt: 990g/lm

Tvättinstruktioner

Vattentvätt: Vattentvätt förbjudet
Torktumlare: Förbjuden
Blekning: Förbjuden
Stryktemperatur: Max 100 grader C
Kemtvätt: Försiktig tvätt med tetrakloretylen

Rengöring av möbeltyg

Möbeltyger bör rengöras regelbundet. Vi rekommenderar att tyget dammsugs en gång i veckan med ett textilmunstycke och halv sugstyrka. Dammsugning minskar noppor, det vill säga ludd som kan bildas på tygets yta.

Tyg med syntetiska fibrer kan även rengöras med en torr eller lätt fuktad trasa. Smuts, både fast och flytande, bör alltid avlägsnas så snabbt som möjligt.

Fast smuts avlägsnas försiktigt med en spatel eller liknande. Smulor bör dammsugas innan vidare rengöring sker. Flytande

smuts sugas upp med en absorberande trasa.

Icke-fet fläckar tas bort med en lätt fuktad, luddfri trasa eller svamp. För att förhindra att fläcken sprider sig bör rengöringsrörelsen göras från ytterkanten in mot mitten.

Fet fläckar bör avlägsnas med ett lämpligt rengöringsmedel.

Alla rengöringsmedel ska ALLTID testas på en mindre synlig yta innan de används på hela produkten.

Kemtvätt av överdragen

DETTA TYG FÅR INTE TVÄTTAS MED VATTEN!

Endast kemtvätt är tillåten. Lämna dessa skötselanvisningar till kemtvätten så att de, utifrån tygsammansättning och skötselråd, kan välja rätt tvättmetod och rengöringsmedel.